

Портативные радиостанции MOTOROLA серии P100

Модели P145, P165 и P185

Надежные портативные радиостанции серии P100 обеспечивают мобильную голосовую связь с абонентами, находящимися в разных точках вашего производственного предприятия. Портативные радиостанции Motorola P145, P165 и P185 предоставят вам необходимые функции в качественном исполнении и по привлекательной цене. Обширный набор функций и эргономичная форма прочного, легкого и компактного корпуса делают эти модели удобными в использовании, позволяют расширить функции связи и одновременно повысить эффективность и производительность работы.



Функции и преимущества

Компактный корпус и малый вес

Облегчает использование

Встроенное простое скремблирование голосового сигнала

Обеспечивает высокую степень защиты и конфиденциальность разговоров

Возможность управления голосом

Позволяет общаться со свободными руками и одновременно выполнять текущую работу

Программируемые кнопки

5 (2 в P145) программируемых кнопок для легкого доступа в одно касание к 10-ти (4-м в P145) функциям, выбранным пользователем.

Поддержка нескольких каналов

99 каналов (16 в P145), обеспечивающих связь между всеми вашими сотрудниками

Технология X-Pand™

Гарантирует четкий, ясный, сильный звук даже в шумных условиях

Комплексная DTMF (в P165 и P185), MDC и QC II сигнализации

Обеспечивает идентификацию пользователя и закрытую связь

Регулируемые уровни мощности

Регулируемые уровни высокой и низкой мощности (5 Вт или 1 Вт: УКВ; 4 Вт или 1 Вт: УВЧ) помогают продлить срок службы батареи

Ретранслятор

Используется, когда необходимо увеличить зону покрытия

Функция прямой связи

Позволяет общаться без использования ретранслятора

Более строгие технические требования

Селективность в 70 дБ относительно соседних каналов позволяет эффективнее понижать воздействие интерференции, чтобы ваши сообщения дошли без помех

Военные стандарты

Соответствует военным стандартам 810 C/D/E/F/G что позволяет выдержать работу в наиболее сложных условиях

**Легкий и компактный корпус со степенью защиты IP54****Прочная конструкция**

Надежная работа благодаря уникальным ускоренным ресурсным испытаниям на надежность по методике компании Motorola.

Механические характеристики

Размеры В x Ш x Г (со стандартной батареей) 120 x 55 x 36 мм	Масса (со стандартной батареей) 395 г (NiMH), 335 г (Li Ion)
Трехцветный индикатор состояния	Поворотный регулятор громкости с выключателем Да
Дисплей - LCD (P165 и P185) - без дисплея (P145)	Клавиатура полная (P185) - ограниченная (P165) - без клавиатуры (P145)

Характеристики радиомодуля

Сканирование каналов Да	Функция монитора с удержанием / без удержания кнопки Да
Все пользователи Да	Передача с голосовым управлением (VOX) Да
Программируемые кнопки Да	Количество каналов 99 каналов (P165 и P185) 16 каналов (P145)
Разнос каналов 12,5 кГц, 25 кГц	Типы сканирования Удаление неисправного канала
Наименование канала Да	Скремблирование Встроенное
DTMF Да (в P165 и P185)	Вызов конкретного абонента Да

Рабочие характеристики

Регулируемые уровни мощности передатчика Да	Выходная мощность 5 Вт / 1 Вт (УКВ); 4 Вт / 1 Вт (УВЧ)
Аудиовыход 500 мВт	Время работы без подзарядки (при рабочем цикле 05/05/90) Со стандартной батареей - 9 час. (NiMH) и 11 час. (Li Ion) при высокой мощности; с батареей повышенной емкости - 16 час.
Частотный диапазон УКВ: 136-174 МГц УВЧ: 403-447 МГц 435-470 МГц	